



ONDERHOUDSTABEL AGGREGATEN

Om uw aggregaat optimaal te laten functioneren is het nodig regelmatig onderhoud te plegen. De frequentie hiervan wordt aangeduid in maanden of uren. Kies telkens welke het eerst voor komt.

Gebruik ten bate van de gezondheid van de gebruiker én om de levensduur van het aggregaat te verlengen bij voorkeur Aspen4 brandstof.

Gebruik 5W30 motorolie. De olie-inhoud van D'Orly aggregaten is als volgt:
Type **DO5500E** & Type **DO6000E** - 1L / Type **DO8500E** - 1,3L



Aspen 4 brandstof



Motorolie 5W30

Frequentie		Elke keer	Eerste maand of na eerste 20 uur gebruik	Daarna, elke 3 maanden of na elke 50 uur gebruik	Elk jaar of na elke 100 uur gebruik
Handeling					
Motorolie	Controle / aanvullen	x			
	Vervangen		x	x	
Luchtfilter	Controle	x			
	Schoonmaken		x		
	Vervangen			x	
Bezinksel vanger	Reinigen				x
Bougie	Controle / vervangen				x*
Vonkenvanger	Schoonmaken			x	
Toerental **	Controle / aanpassen				x
Klepspeling ** (0,1mm in/uit)	Controle / aanpassen				x
Brandstoftank & Brandstof filter **	Reinigen				x
Brandstofleiding	Controle	Elke twee jaar *			
Zuigerkop	Roet schoonmaken **	Elke 250 uur			
* Vervangen indien nodig					
** Laat dit onderhoud uitvoeren door uw dealer, tenzij u zelf de juiste gereedschappen heeft en ervaren bent in motoronderhoud.					



Oliepeil



Luchtfilter



Bezinksel vanger



Bougie



Vonkenvanger
(5500E / 6000E)

Let op: Dit blad is geen vervanging van de handleiding. Lees altijd de handleiding vóór ingebruikname.